

2024

NINJA® e-1 ABS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



PLATEADO METALLIC BRIGHT/VERDE MATTE LIME/
NEGRO EBONY



POTENCIA

| | |
|--|---|
| Tipo de motor | Motor síncrono de imanes permanentes de interior refrigerado por aire |
| Modos de potencia | 2 modos (CARRETERA/ECO) más e-boost |
| Max Speed by Mode | CARRETERA = 88 Km/h (105 Km/h con e-boost), ECO = 64 Km/h (76 Km/h con e-boost) |
| Rated Power | 5,0 kW (6,8 PS) / 2800 min-1 |
| Maximum Power | 9,0 kW (12 PS) / 2600-4000 min-1 |
| Maximum Torque | 40,27 Nm a 500 rpm |
| Tipo de batería | Paquete de baterías de iones de litio (x2) |
| Voltaje/capacidad de la batería | 50,4 V 30 Ah (x2) |
| Battery Range | 66 Km/h (aproximado en modo CARRETERA sin e-boost) |
| Battery Charge Time (0 to 100%) | 3,7 horas (x2) |
| Transmission Type | Engranaje de reducción simple |
| Shifter Mechanism | Pulsador |
| Primary Reduction Ratio | 3,211 (61/19) |
| Final Reduction Ratio | 3,867 (58/15) |
| Final Drive Type | Cadena |
| Electronic Rider Aids | Modo MARCHA (con marcha atrás), Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |

| | |
|---|---|
| Suspensión trasera/recorrido del neumático | Brazo inferior Uni-Trak® con amortiguador con carga de gas simple y precarga de muelle ajustable/5,2 pulgadas |
| Neumático delantero | 100/80-17M/C 52S |
| Neumático trasero | 130/70-17M/C 62S |
| Freno delantero | Disco simple de 290 mm con pinza de doble pistón |
| Freno trasero | Disco simple de 220mm con pinza de doble pistón |

DETALLES

| | |
|------------------------------|--|
| Frame Type | Espaldera, acero de alta tensión |
| Ángulo | 24,4° / 3,7 pulgadas |
| Longitud total | 78,0 pulgadas |
| Anchura total | 27,0 pulgadas |
| Altura total | 43,5 pulgadas |
| Altura libre al suelo | 6,7 pulgadas |
| Altura del asiento | 30,9 pulgadas |
| Curb Weight | 140 Kg* |
| Distancia entre ejes | 53,9 pulgadas |
| Special Features | ERGO-FIT®, instrumentación TFT con conectividad para smartphone a través de RIDEOLGY THE APP, indicadores de temperatura de la batería, carga y autonomía restante |
| Opciones de color | Plateado Metallic Bright/Verde Matte Lime/Negro Ebony |
| Warranty | Garantía limitada de 24 meses |

RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla delantera telescópica de 41 mm/4,7 pulgadas |
|---|---|

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*Curb weight includes all necessary materials and batteries to operate correctly, and tool kit (if supplied).

KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Always wear a helmet, eye protection and proper apparel. Never ride under the influence of drugs or alcohol. Adhere to the maintenance schedule in your Owner's Manual. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Specifications subject to change. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.