

# 2025 KLX<sup>®</sup>110R

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll<sup>®</sup>



## POTENCIA

Motor	4-stroke, single-cylinder, SOHC, air-cooled
Cilindrada	112cc
Diámetro por carrera	53.0 x 50.6mm
Relación de compresión	9.5:1
Sistema de combustible	Keihin PB18 carburetor and screw type throttle limiter on grip housing
Encendido	DC-CDI
Transmisión	4-speed, return shift, automatic centrifugal and wet, multi-disc clutch
Transmisión final	Chain

Frenos delanteros	90mm mechanical drum, cable actuated
Frenos traseros	110mm mechanical drum, rod actuated

## DETALLES

Tipo de chasis	Backbone frame, high-tensile steel
Ángulo de dirección/Avance	24.8° / 2.0 in
Largo total	61.4 in
Ancho total	25.6 in
Altura del asiento	37.6 in
Distancia al suelo	8.5 in
Altura del asiento	26.8 in
Peso en orden de marcha	167.5 lb*
Depósito de combustible	1.0 gal
Distancia entre ejes	42.3 in
Colores disponibles	Lime Green, Battle Gray
Garantía	6 Month Limited Warranty

## RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	30mm hydraulic telescopic fork/4.3 in
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Swingarm with single hydraulic shock/4.3 in
Neumático delantero	2.50 x 14
Neumático trasero	3.00 x 12

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](http://Kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.