

2025

KLX[®]140R

Kawasaki
Let the Good Times Roll[®]



POTENCIA

Motor	4-stroke, single-cylinder, SOHC, air-cooled
Cilindrada	144cc
Diámetro por carrera	58.0 x 54.4mm
Relación de compresión	9.5:1
Sistema de combustible	Keihin PB20 carburetor
Encendido	Digital DC-CDI
Transmisión	5-speed, return shift, with wet multi-disc manual clutch
Transmisión final	Chain

Frenos delanteros	Single 220mm petal disc with a dual-piston caliper
Frenos traseros	Single 186mm petal disc with single-piston caliper

DETALLES

Tipo de chasis	High-tensile steel, box-section perimeter
Ángulo de dirección/Avance	27.0° / 3.3 in
Largo total	71.7 in
Ancho total	31.1 in
Altura del asiento	41.3 in
Distancia al suelo	9.3 in
Altura del asiento	30.7 in
Peso en orden de marcha	205.0 lb*
Depósito de combustible	1.5 gal
Distancia entre ejes	49.6 in
Colores disponibles	Lime Green, Battle Gray
Garantía	6 Month Limited Warranty

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	33mm telescopic fork/7.1 in
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Uni-Trak [®] linkage system and single shock with 5-way preload adjustability/7.1 in
Neumático delantero	70/100-17
Neumático trasero	90/100-14

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.