

2025 KX™ 250

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



 VERDE LIME



POTENCIA

| | |
|---------------------------------------|--|
| Motor | 4 tiempos, monocilíndrico, DOHC, refrigeración líquida |
| Cilindrada | 249 cc |
| Diámetro por carrera | 78,0 x 52,2 mm |
| Relación de compresión | 14,0:1 |
| Sistema de combustible | DFI® con cuerpo de mariposa Keihin de 44 mm y doble inyección |
| Encendido | DC-CDI digital |
| Transmisión | 5 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo y accionamiento hidráulico del embrague |
| Transmisión final | Cadena |
| Asistencia electrónica para el piloto | Modos de potencia, Control de Tracción Kawasaki (KTRC), modo Launch Control |

| | |
|---------------------|--|
| Neumático delantero | 80/100-21 |
| Neumático trasero | 110/90-19 |
| Frenos delanteros | Disco lobulado simple semiflotante de 270 mm Braking con pinza de doble pistón |
| Frenos traseros | Disco lobulado simple de 240 mm Braking con pinza de un pistón |

DETALLES

| | |
|----------------------------|--|
| Tipo de chasis | Perímetro de aluminio |
| Ángulo de dirección/Avance | 27,0° / 4,7 pulgadas |
| Largo total | 86,2 pulgadas |
| Ancho total | 32,3 pulgadas |
| Altura del asiento | 50,0 pulgadas |
| Distancia al suelo | 13,6 pulgadas |
| Altura del asiento | 37,8 pulgadas |
| Peso en orden de marcha | 104 kg* sin combustible/109 kg* |
| Depósito de combustible | 6,2 L |
| Distancia entre ejes | 58,5 pulgadas |
| Características especiales | Conectividad con teléfonos inteligentes a través de RIDEOLOGY THE APP KX™, ERGO-FIT® |
| Colores disponibles | Verde Lime |
| Garantía | No disponible |

RENDIMIENTO

| | |
|--|--|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla telescópica Showa de 49 mm con resorte helicoidal invertido, amortiguación en compresión en 23 direcciones y amortiguación de rebote en 20 direcciones/12,0 pulgadas |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático | Uni-Trak® con amortiguación de compresión de doble rango (2,25 vueltas a alta velocidad/21 direcciones a baja velocidad), amortiguación de rebote ajustable en 38 direcciones y precarga ajustable/12,1 pulgadas |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.