

2025

MULE™ 4010 TRANS4x4® FE

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



 BLANCO BRIGHT



POTENCIA

Motor	Motor 4 tiempos, 2 cilindros, OHV, V-twin de 902, refrigerado por aire
Cilindrada	617 cc
Par motor máximo	47,04 Nm a 2500 rpm
Diámetro por carrer	76,0 x 68,0 mm
Relación de compresión	10:3:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo de mariposa de 34 mm Mikuni
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)
Transmisión final	Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial
Frenado del motor	No
Alternator Output (max)	23 amperios

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Puntal MacPherson/9,9 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Eje DeDion/7,11 cm
Neumáticos delanteros	23 x 11-10
Neumáticos traseros	23 x 11-10
Dirección	Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS)
Tipo de freno de estacionamiento	Tambor mecánico independiente
Frenos delanteros	Tambor

Frenos traseros	Tambor
Distancia al suelo	19,6 cm
Depósito de combustible	23,84 L
Radio de giro	3,9 m
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	128,01 x 120,90 x 28,45 cm (2 personas) / 76,96 x 120,90 x 28,45 cm (4 personas)
Capacidad de la plataforma de carga	362 kg (2 personas) / 181 kg (4 personas)
Capacidad de carga útil	603 kg
Asientos	2-4
Capacidad de remolque	544 kg
Faros	(2) Faros halógenos, (2) luces traseras/de freno

DETALLES

Largo total	326,4 cm
Ancho total	148,6 cm
Altura total	198,3 cm
Peso en orden de marcha	732 kg*
Distancia entre ejes	216 cm
Instrumental	Luz de advertencia del freno de estacionamiento, luz de advertencia de la temperatura del refrigerante, toma de 12 V CC, indicador de combustible, horómetro
Características adicionales	Techo, bocina, llave universal, cinturones de seguridad de color naranja de alta visibilidad
Colores disponibles	Blanco Bright
Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

All MULE™ 4000/4010 and MULE 4000/4010 TRANS™ Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of SAE J1194. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.