

2025

MULE PRO-DX™ EPS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



 BLANCO BRIGHT



POTENCIA		DETALLES	
Motor	4-stroke, 3-cylinder, OHV, liquid-cooled, diesel	Distancia al suelo	10.4 in
Cilindrada	993cc	Depósito de combustible	7.9 gal
Par motor máximo	38.3 lb-ft @ 2,400 rpm	Radio de giro	16.0 ft
Diámetro por carrer	74.0 x 77.0mm	Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	54.1 x 53.7 x 11.0 in
Relación de compresión	23.5:1	Capacidad de la plataforma de carga	999 lb
Sistema de combustible	Bosch in-line injection pump	Capacidad de carga útil	1,574 lb
Transmisión	Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R)	Asientos	3-person
Transmisión final	Selectable 2WD/4WD, shaft. Dual mode rear differential with differential lock	Capacidad de remolque	2,000 lb
Frenado del motor	Yes	Faros	(2) Halogen headlights
Alternator Output (max)	55 amp		
CAPACIDAD			
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Double wishbone/8.7 in	Largo total	133.3 in
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Double wishbone/8.5 in (L)/8.7 in (R)	Ancho total	64.0 in
Neumáticos delanteros	26 x 9-12	Altura total	77.4 in
Neumáticos traseros	26 x 11-12	Dry Weight	1,781.6 lb**
Dirección	Electric Power Steering (EPS), Tilt steering	Peso en orden de marcha	1,858.8 lb*
Tipo de freno de estacionamiento	Independent, mechanical disc	Distancia entre ejes	92.3 in
Frenos delanteros	Dual disc, 2-piston caliper	Instrumental	Multi-function display includes digital speedometer, fuel gauge, odometer, hour meter, clock, dual trip meters, 2WD/4WD indicator, water temperature warning indicator, oil pressure warning indicator, glow plug indicator, CVT and EPS warning indicators, neutral, reverse and parking indicators, seatbelt reminder lamps
Frenos traseros	Dual disc, 1-piston caliper	Colores disponibles	Bright White
		Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

**Dry weight does not include all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied).

All MULE™ PRO Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of ISO 3471.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.