## **ACTUALIZADA 2025**

## **MULE PRO-FXT™ 820 EPS**









## **POTENCIA**

Motor Motor 4 tiempos, 3 cilindros, DOHC, refrigeración líquida, gasolina

Cilindrada 812 cc

Par máximo 65 N·m @ 3500 rpm

Diámetro x Carrera 72,0 x 66,5 mm

Relación de compresión 9,5:1

Sistema de combustible DFI® con cuerpo de mariposa de 34 mm

75 amperios

Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R) Transmisión

Transmisión final Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con

bloqueo del diferencial

Freno motor

Salida del alternador

(máx.)

Capacidad de combustible

Radio de giro

Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)

Capacidad de carga del compartimento de

carga Capacidad de carga útil

Capacidad de asientos

Capacidad de remolque

Luces

29,9 L

4,8 m

108,46 x 136,40 x 27,94 cm (3 personas) / 55,88 x 136,40 x 27,94 cm (6 personas)

453 kg (3 personas) / 159 kg (6 personas) / 157 kg Modelo CA

733 kg/573 kg Modelo CA

3 personas (1 fila), 6 personas (2 filas)

907 kg

(2) Faros halógenos

## CAPACIDAD

Suspensión delantera/ Doble horquilla/8,7 pulgadas recorrido del neumático

Suspensión trasera/ recorrido del neumático Doble horquilla/8,5 pulgadas (I) / 8,7 pulgadas (D)

Neumáticos delanteros

26 x 9-12, radial 26 x 11-12, radial

Neumáticos traseros

Wheel Type Dirección

Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS), dirección

inclinable

Tipo de freno de estacionamiento Disco mecánico independiente

Freno delantero Freno trasero

Doble disco, pinza de 2 pistones Doble disco, pinza de 1 pistón

Altura libre al suelo

10,2 pulgadas

**DETALLES** 

Longitud total 133,3 pulgadas

Anchura total 64,0 pulgadas

Altura total 77,6 pulgadas

Peso seco estimado 831/832 kg\*\* Modelo CA

marcha

Peso en orden de 867/868 kg\* Modelo CA

Distancia entre eies

Instrumentación

92,3 pulgadas

La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de advertencia de inyección de combustible, indicador de advertencia CVT, indicadores de punto muerto, marcha atrás y estacionamiento, luces recordatorias del cinturón de seguridad

Opciones de color

Garantía

Verde Timberline

Garantía limitada Kawasaki Strong de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

\*\* El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

All MULE™ PRO Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of ISO 3471. KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Always wear protective gear appropriate for the use of this vehicle. Never operate under the influence of drugs or alcohol. Protect the environment. The Kawasaki MULE™ side x side is an off-highway vehicle only, and is not designed, equipped or manufactured for use on public streets, roads or highways. Obey the laws and regulations that control the use of your vehicle. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Especificaciones sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.