

2025

NINJA[®] ZX[™]-6R KRT EDITION

Kawasaki

Let the Good Times Roll[®]

 VERDE LIME/EBONY/BLANCO PEARL BLIZZARD

POTENCIA		DETALLES	
Motor	4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida	Neumático delantero	120/70 ZR17
Cilindrada	636 cc	Neumático trasero	180/55 ZR17
Diámetro por carrera	67,0 x 45,1 mm	Frenos delanteros	Discos dobles semiflotantes de 310 mm con pinzas dobles radiales monobloque de 4 pistones opuestos, Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS) (solo ABS)
Relación de compresión	12,9:1	Frenos traseros	Disco simple lobulado de 220 mm con pinza de un pistón, Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS) (solo ABS)
Potencia máxima	127,0 CV ¹ @ 13 000 rpm	Asistencia electrónica para el piloto	
Par motor máximo	70,6 N·m a 10 800 rpm		
Sistema de combustible	DFI [®] con cuerpos de mariposa Keihin de 38 mm (4) y mariposas secundarias ovaladas		
Encendido	TCBI con electronic advance		
Transmisión	6 marchas, cambio de retorno		
Transmisión final	Cadena sellada		
Asistencia electrónica para el piloto		Tipo de chasis	Perímetro de aluminio
		Ángulo de dirección/Avance	23,5° / 4,0 pulgadas
		Largo total	79,7 pulgadas
		Ancho total	28,0 pulgadas
		Altura del asiento	43,3 pulgadas
Asistencia electrónica para el piloto		Distancia al suelo	5,1 pulgadas
		Altura del asiento	32,7 pulgadas
		Peso en orden de marcha	198 kg* (ABS), 196 kg* (no ABS) Modelo 50-State, 197 kg* (ABS), 195 kg* (no ABS) Modelo 49-State
		Depósito de combustible	17 L
		Distancia entre ejes	55,1 pulgadas
Asistencia electrónica para el piloto		Características especiales	Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de RIDELOGY THE APP
		Colores disponibles	Verde Lime/Negro Ebony/Blanco Pearl Blizzard
		Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.