
## NINJA® ZX™-6R KRT EDITION









Discos dobles semiflotantes de 310 mm con pinzas dobles

Disco simple lobulado de 220 mm con pinza de un pistón,

Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS)

radiales monobloque de 4 pistones opuestos, Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS) (solo

## **POTENCIA**

Motor 4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida

Cilindrada 636 cc

Diámetro por carrera 67,0 x 45,1 mm

Relación de compresión

Sistema de

12,9:1

Potencia máxima 127,0 CV1 @ 13 000 rpm

Par motor máximo 70,6 N·m a 10 800 rpm

combustible mariposas secundarias ovaladas

Encendido Transmisión 6 marchas, cambio de retorno

Transmisión final Cadena sellada

**Asistencia** electrónica para el piloto

RENDIMIENTO

Suspensión

del neumático

Control de tracción Kawasaki (KTRC), Modos de potencia (Full/Low), Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS) (solo ABS), Cambio rápido Kawasaki (KQS -

Horquilla invertida de 41 mm de función separada Showa

de pistón grande (SFF-BP) con amortiguación de rebote y

compresión y ajuste manual de precarga de muelle, y

DFI® con cuerpos de mariposa Keihin de 38 mm (4) y

solo en el cambio ascendente)

muelles top-out/4,7 pulgadas

TCBI con electronic advance

## **DETALLES**

Altura del asiento

marcha

combustible

**Colores disponibles** 

Frenos traseros

Neumático delantero

Neumático trasero

Frenos delanteros

Tipo de chasis Perímetro de aluminio

120/70 ZR17

180/55 ZR17

ABS)

(solo ABS)

43,3 pulgadas

Ángulo de dirección/ 23,5° /4,0 pulgadas **Avance** 

Largo total 79,7 pulgadas

Ancho total 28,0 pulgadas

Distancia al suelo 5,1 pulgadas

Altura del asiento 32,7 pulgadas

198 kg\* (ABS), 196 kg\* (no ABS) Modelo 50-State, 197 kg\* Peso en orden de (ABS), 195 kg\* (no ABS) Modelo 49-State

17 L Depósito de

Distancia entre ejes 55,1 pulgadas

Características Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para especiales smartphone a través de RIDEOLOGY THE APP

Verde Lime/Negro Ebony/Blanco Pearl Blizzard

Garantía Garantía limitada de 12 meses

ajustable/5,9 pulgadas

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

delantera/recorrido

Brazo inferior Uni-Trak® con amortiguador único, ajuste continuo de la compresión, amortiguación de rebote sin escalonamiento, precarga del muelle totalmente

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

1Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. © 2025 Kawasaki Motors

Especificaciones sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.