## RIDGE® CREW HVAC CAMO









## **POTENCIA**

Motor 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas, cuatro cilindros en línea, refrigeración

líquida

Cilindrada 999 cc

Potencia máxima 92 CV1 a 8500 rpm Par máximo 89,2 Nm a 5500 rpm Diámetro x Carrera 73,4 x 59,0 mm

Relación de compresión 10,6:1 Sistema de combustible

Ignition TCBI con Digital Advance

Eléctrico Arrangue

Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R) Transmisión

85 amperios

Transmisión final Tracción 4x4 seleccionable con diferencial trasero de bloqueo, eje

Freno motor Sí

Salida del alternador

(máx.)

**Electronic Rider Aids** 

Capacidad de combustible

Radio de giro

Dimensiones del compartimento de carga

Capacidad de carga del

compartimento de carga

Capacidad de carga útil

Capacidad de asientos

Capacidad de remolque

Luces

48 I

34,6 x 49,0 x 12,8 pulgadas

453 kg/272 kg Modelo CA

654/585 kg Modelo CA

6 personas (2 filas), asientos tipo banco

1100 kg

Iluminación con tecnología LED

81,5 pulgadas

## **DETALLES**

Altura total

Cuadro Tipo escalera, acero tubular

**Longitud total** 155.3 pulgadas Anchura total 64,0 pulgadas

Peso seco estimado 1074/1075 kg Modelo \*\* CA

Peso en orden de marcha 1125 /1126 kg\* Modelo CA

Distancia entre eies 122,2 pulgadas

Instrumentación

Velocímetro digital, tacómetro, indicador de combustible, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, tiempo total, tiempo de viaje, velocidad promedio, indicador de marcha, modo de conducción, modo de energía, reloj, temperatura del agua, voltaje de la batería, recordatorio de cambio de aceite, indicador de Bluetooth, indicador de conducción económica, recordatorio de mantenimiento, luces largas, punto muerto, marcha atrás y luces de advertencia (batería, EPS, CVT, cinturón de seguridad,

Características

Habitáculo completo con climatización, asiento del conductor ajustable, ERGO-FIT®, instrumentación TFT a todo color con conectividad para teléfono inteligente a través de RIDEOLOGY THE APP Powersports,

indicador de estacionamiento, presión de aceite, temperatura del agua)

puertos USB, compatible con el sistema KQR™

Opciones de color TRUETIMBER® STRATA

Kawasaki STRONG 3-Year Limited Warranty

## CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Largo recorrido, doble horquilla (12,7 pulgadas)

Suspensión trasera/

Largo recorrido, doble horquilla (12.7 pulgadas)

Modos de energía, indicador de conducción económica

recorrido del neumático

Neumáticos delanteros

**Neumáticos traseros** 

Wheel Type

Dirección

Freno delantero

Freno trasero

Altura libre al suelo

Aluminio de 14"

Duro 27 x 9-14

Duro 27 x 11-14

Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS)

Discos hidráulicos dobles de 249 mm con pinzas de doble pistón Discos hidráulicos dobles de 249 mm con pinzas de un pistón

13.2/13.8 pulgadas (precarga máxima); Modelo CA de 13.2 pulgadas

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



<sup>\*</sup>El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

<sup>\*\*</sup> El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

<sup>1</sup>Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar