RIDGE® XR CREW LIMITED HVAC









n	u.				n		A
P	и	ш	ы	NII	١.	L	Δ

Motor 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas, cuatro cilindros en línea, refrigeración

líquida

Cilindrada 999 cc

Potencia máxima 116 CV1 a 8500 rpm Par máximo 100 Nm a 8000 rpm Diámetro x Carrera 73,4 x 59,0 mm

Relación de compresión 10,6:1 Sistema de combustible

Ignition TCBI con Digital Advance

Arranque Eléctrico

Transmisión Transmisión de variable continua (CVT) con (H. L. N. R)

Transmisión final Tracción 4x4 seleccionable con diferencial delantero y trasero de

bloqueo, eie

Freno motor Sí

Salida del alternador (máx.)

85 amperios

Electronic Rider Aids Modos de energía, indicador de conducción económica

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Suspensión trasera/

recorrido del neumático

Neumáticos delanteros

Neumáticos traseros

Wheel Type

Dirección

Freno trasero

Altura libre al suelo

Largo recorrido, doble horquilla (12,7 pulgadas)

Largo recorrido, doble horquilla (12,7 pulgadas)

SUNF 30 x 10-14 SUNF 30 x 10-14

Aluminio de 14"

Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS)

Discos hidráulicos dobles de 249 mm con pinzas de doble pistón

Discos hidráulicos dobles de 249 mm con pinzas de un pistón

13.4/14.6 pulgadas (precarga máxima): Modelo CA de 13.4 pulgadas

Capacidad de combustible

Radio de giro

Dimensiones del compartimento de carga

Capacidad de carga del

compartimento de carga

Capacidad de carga útil

Capacidad de asientos

Capacidad de remolque

Luces

48 I

34,6 x 49,0 x 12,8 pulgadas

453 kg/272 kg Modelo CA

585/488 kg Modelo CA

5 personas (2 filas), asientos tipo banco

Iluminación con tecnología LED

161.1 pulgadas

64,0 pulgadas

82,3 pulgadas

1141/1142 kg Modelo ** CA

1191/1192 kg* Modelo CA

DETALLES

Tipo escalera, acero tubular Cuadro

Longitud total

Anchura total

Altura total

Peso seco estimado

Peso en orden de marcha

Distancia entre eies

Instrumentación

122,2 pulgadas

Velocímetro digital, tacómetro, indicador de combustible, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, tiempo total, tiempo de viaje, velocidad promedio, indicador de marcha, modo de conducción, modo de energía, reloj, temperatura del agua, voltaje de la batería, recordatorio de cambio de aceite, indicador de Bluetooth, indicador de conducción económica, recordatorio de mantenimiento, luces largas, punto muerto, marcha atrás y luces de advertencia (batería, EPS, CVT, cinturón de seguridad,

indicador de estacionamiento, presión de aceite, temperatura del agua)

Garmin Tread® de 8", cabrestante WARN® VRX 45-S Powersport,

Características

habitáculo completo con climatización, asiento del conductor y pasajeros ajustable, ERGO-FIT®, instrumentación TFT a todo color con

conectividad para teléfono inteligente a través de RIDEOLOGY THE APP Powersports, puertos USB, compatible con el sistema KQR™

Opciones de color Gris Metallic Bluish

Garantía

Kawasaki STRONG 3-Year Limited Warranty

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar

Especificaciones sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.