
RIDGE® XR HVAC









n	u.				n		A
P	и	ш	ы	NII	١.	L	Δ

Diámetro x Carrera

Sistema de combustible

Motor 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas, cuatro cilindros en línea, refrigeración

líquida

Cilindrada 999 cc

Potencia máxima 116 CV1 a 8500 rpm Par máximo 100 Nm a 8000 rpm

Relación de compresión 10,6:1

Ignition TCBI con Digital Advance

Arrangue Eléctrico

Transmisión Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)

Transmisión final Tracción 4x4 seleccionable con diferencial delantero y trasero de

bloqueo, eie

73,4 x 59,0 mm

Freno motor Sí

Salida del alternador (máx.)

85 amperios

Electronic Rider Aids Modos de energía, indicador de conducción económica

DETALLES

Luces

Capacidad de

combustible Radio de giro

Dimensiones del

compartimento de carga

Capacidad de carga del

compartimento de carga

Capacidad de carga útil

Capacidad de asientos

Capacidad de remolque

Tipo escalera, acero tubular Cuadro

1100 kg

48 I

34,6 x 49,0 x 12,8 pulgadas

453 kg/272 kg Modelo CA

578 kg/397 kg Modelo CA

Asiento de 2 plazas individuales

Iluminación con tecnología LED

Longitud total 125.4 pulgadas Anchura total 64,0 pulgadas

Altura total 82,3 pulgadas

890/891 kg** Modelo CA Peso en orden de marcha 938/939 kg* Modelo CA

Distancia entre eies 90,7 pulgadas

Instrumentación

Peso seco estimado

Velocímetro digital, tacómetro, indicador de combustible, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, tiempo total, tiempo de viaje, velocidad promedio, indicador de marcha, modo de conducción, modo de energía, reloj, temperatura del agua, voltaje de la batería, recordatorio de cambio de aceite, indicador de conducción económica, recordatorio de mantenimiento, luces largas, punto muerto, marcha atrás y luces de advertencia (batería, EPS, CVT, cinturón de seguridad, indicador de estacionamiento, presión de aceite, temperatura del agua)

Características

Habitáculo completo con climatización, asientos ajustables para conductor/pasajero, ERGO-FIT®, instrumentación TFT a todo color con conectividad para teléfono inteligente a través de RIDEOLOGY THE APP Powersports, puertos USB, compatible con sistema KQRT

Opciones de color Gris Ice, Metallic Graystone

Garantía limitada de 36 meses

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Largo recorrido, doble horquilla (12,7 pulgadas)

Largo recorrido, doble horquilla (12,7 pulgadas) Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Neumáticos delanteros Duro 30 x 10-14

Neumáticos traseros Duro 30 x 10-14

Wheel Type

Aluminio de 14"

Dirección

Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS)

Freno trasero

Discos hidráulicos dobles de 249 mm con pinzas de doble pistón Discos hidráulicos dobles de 249 mm con pinzas de un pistón

Altura libre al suelo

12.6/14.6 pulgadas (precarga máxima): Modelo CA de 12.6 pulgadas

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



^{*}El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

^{**} El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar