## TERYX® KRX4™ 1000 LIFTED EDITION









## **POTENCIA**

Motor Motor de 4 tiempos, DOHC, bicilíndrico paralelo de 8 válvulas, con refrigeración líquida

Cilindrada

Par máximo 103,99 Nm a 7000 rpm

Diámetro x Carrera 92,0 x 75,1 mm

Relación de compresión

DFI® con (2) cuerpos de mariposa de 50 mm Sistema de combustible

Ignition TCBI con electronic advance

Arrangue

CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R) Transmisión

Transmisión final 4x2/4x4 seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje

ITP Cryptid 32 x 10.00R15 6PR

ITP Cryptid 32 x 10.00R15 6PR

Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito de

Suspensión trasera de 4 brazos de arrastre, amortiguadores FOX 2.5

ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 pasos/ 21,1

reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de

PODIUM LSC con depósito de reserva, precarga completamente

compresión ajustable de 24 pasos/ 18,6 pulgadas

Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera

Discos hidráulicos dobles con pinzas de un pistón

14,8 pulgadas (máximo), 14,2 pulgadas (estándar)

Discos hidráulicos dobles con pinzas de doble pistón

CAPACIDAD

Suspensión delantera/

recorrido del neumático

recorrido del neumático

Neumáticos delanteros

Neumáticos traseros

Wheel Type

Dirección

Freno delantero

Freno trasero

Canacidad de

combustible

Suspensión trasera/

Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)

Capacidad de carga del compartimento de carga

Capacidad de carga útil

Capacidad de remolque

14,6 x 33,1 x 9,1 pulgadas

159 kg

454 kg

Capacidad de asientos

N/A

(2) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED

## **DFTAILES**

Longitud total

160,0 pulgadas

Anchura total

68,1 pulgadas 76,6 pulgadas

Peso en orden de marcha

1012 kg\* / 1013 kg\* Modelo CA

Tipo escalera, acero tubular

Distancia entre ejes

125,8 pulgadas

Instrumentación

Cuentakilómetros digital multifunción con tacómetro de barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible de barra, indicador de marcha (L, H, N, R), indicador de modo de potencia, indicador de modo de conducción (4x2/4x4/4x4 +bloqueo del diferencial), indicador de conducción económica, reloj, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, contador de horas, temperatura del agua, indicador digital de la batería, barra de temperatura CTV, testigo de advertencia del cinturón de seguridad, testigo de advertencia del aceite, testigo de comprobación del motor, testigo de advertencia de la temperatura del agua, testigo de punto muerto, testigo de marcha atrás, testigo de aparcamiento, testigo de

Características adicionales

Tomas de aire elevadas tipo snorkel y conducto de escape CVT, guardabarros anchos, parachoques delantero, ganchos de remolque delanteros y traseros, placas protectoras de acero con orificios de drenaje, espejo retrovisor, cabrestante deportivo WARN® VRX 45-S

advertencia del EPS y testigo de advertencia de la correa CVT.

Verde Lime/Negro Super Garantía limitada de 6 meses

Opciones de color

Garantía

Radio de giro

Altura libre al suelo

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.

40 I

