

2025

TERYX® KRX4™ 1000 LIFTED EDITION

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



LIME GREEN/SUPER BLACK



POTENCIA

Motor	Motor de 4 tiempos, DOHC, bicilíndrico paralelo de 8 válvulas, con refrigeración líquida
Cilindrada	999 cc
Par motor máximo	103,99 Nm a 7000 rpm
Diámetro por carrer	92,0 x 75,1 mm
Relación de compresión	11,5:1
Sistema de combustible	DFI® con (2) cuerpos de mariposa de 50 mm
Ignition	TCBI con electronic advance
Arranque	Eléctrico
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)
Transmisión final	4x2/4x4 seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje
Frenado del motor	Sí

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 pasos/ 18,6 pulgadas
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Suspensión trasera de 4 brazos de arrastre, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 pasos/ 21,1 pulgadas
Neumáticos delanteros	ITP Cryptid 32 x 10.00R15 6PR
Neumáticos traseros	ITP Cryptid 32 x 10.00R15 6PR
Wheel Type	Aleación
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera
Frenos delanteros	Discos hidráulicos dobles con pinzas de doble pistón
Frenos traseros	Discos hidráulicos dobles con pinzas de un pistón
Distancia al suelo	14,8 pulgadas (máximo), 14,2 pulgadas (estándar)
Depósito de combustible	40 L
Radio de giro	7,3 m

Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	14,6 x 33,1 x 9,1 pulgadas
Capacidad de la plataforma de carga	159 kg
Capacidad de carga útil	454 kg
Asientos	4
Capacidad de remolque	N/A
Faros	(2) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED

DETALLES

Cuadro	Tipo escalera, acero tubular
Largo total	160,0 pulgadas
Ancho total	68,1 pulgadas
Altura total	76,6 pulgadas
Peso en orden de marcha	1012 kg* / 1013 kg* Modelo CA
Distancia entre ejes	125,8 pulgadas
Instrumental	Cuentakilómetros digital multifunción con tacómetro de barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible de barra, indicador de marcha (L, H, N, R), indicador de modo de potencia, indicador de modo de conducción (4x2/4x4/4x4 +bloqueo del diferencial), indicador de conducción económica, reloj, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, contador de horas, temperatura del agua, indicador digital de la batería, barra de temperatura CTV, testigo de advertencia del cinturón de seguridad, testigo de advertencia del aceite, testigo de comprobación del motor, testigo de advertencia de la temperatura del agua, testigo de punto muerto, testigo de marcha atrás, testigo de aparcamiento, testigo de advertencia del EPS y testigo de advertencia de la correa CVT.
Características adicionales	Tomas de aire elevadas tipo snorkel y conducto de escape CVT, guardabarros anchos, parachoques delantero, ganchos de remolque delanteros y traseros, placas protectoras de acero con orificios de drenaje, espejo retrovisor, cabrestante deportivo WARN® VRX 45-S
Colores disponibles	Verde Lime/Negro Super
Garantía	Garantía limitada de 6 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*Curb weight includes all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Warning: The Teryx® side x side can be hazardous to operate. For your safety: Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Never operate under the influence of drugs or alcohol. Avoid excessive speeds and stunt driving. Be extra careful on difficult terrain. Protect the environment. The Kawasaki Teryx side x side is an off-highway vehicle only, and is not designed, equipped or manufactured for use on public streets, roads or highways. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Specifications subject to change. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.