2025
TERYX4™

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



NEON YELLOW/SUPER BLACK



POTENCIA

Motor	4 tiempos, SOHC, bicilíndrico de 4 válvulas en paralelo, refrigerado por líquido
Cilindrada	783 cc
Par máximo	63 Nm a 5500 rpm
Diámetro x Carrera	85,0 x 69,0 mm
Relación de compresión	10,7:1
Sistema de combustible	DFI® con (2) cuerpos de mariposa de 36 mm Mikuni
Ignition	TCBI con electronic advance
Arranque	Eléctrico
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)
Transmisión final	4x2/4x4 seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje
Freno motor	Sí

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores en espiral FOX Podium con depósito de reserva, precarga ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 pasos/ 8,0 in
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores en espiral FOX Podium con depósito de reserva, precarga ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 pasos/ 8,3 in
Neumáticos delanteros	Maxxis® 26 x 9-12
Neumáticos traseros	Maxxis® 26 x 11-12
Wheel Type	Acero
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera
Freno delantero	Discos hidráulicos dobles con pinzas de doble pistón
Freno trasero	Sellado, bañado en aceite, multidisco
Altura libre al suelo	11,2 pulgadas
Capacidad de combustible	29,9 L
Radio de giro	5 m
Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	17,9 x 47,6 x 8,7 pulgadas
Capacidad de carga del compartimento de carga	113 kg
Capacidad de carga útil	503 kg
Capacidad de asientos	4
Capacidad de remolque	590 kg
Luces	(2) faros incandescentes, (2) luces traseras LED, luz de freno LED

DETALLES

Cuadro	Refuerzo de tubo de acero de doble X
Longitud total	318 cm
Anchura total	152,4 cm
Altura total	197 cm
Peso en orden de marcha	728 kg* / 729 kg* Modelo CA
Distancia entre ejes	217 cm
Instrumentación	Medidor digital multifunción con velocímetro, indicador de combustible, reloj, contador de horas, odómetro, medidor de recorrido doble e indicador de freno de estacionamiento, indicadores R/N/P/4WD, de temperatura del agua y de baja presión de aceite
Características adicionales	N/A (eliminar campo)
Opciones de color	Amarillo Neon/Super Negro
Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.