## TERYX4™ S SE









## **POTENCIA**

Motor 4 tiempos, SOHC, bicilíndrico de 4 válvulas en paralelo,

refrigerado por líquido

Cilindrada 783 cc

Par máximo 63 Nm a 5500 rpm

Diámetro x Carrera 85,0 x 69,0 mm

Relación de 10,7:1 compresión

Sistema de DFI® con (2) cuerpos de mariposa de 36 mm Mikuni combustible

Ignition TCBI con electronic advance

Arranque Eléctrico

Transmisión CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)

Transmisión final 4x2/4x4 seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje

Freno motor Sí

Capacidad de 29,9 L combustible

Radio de giro 5,3 m

Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA) 17,9 x 47,6 x 8,7 pulgadas

Capacidad de carga del compartimento de

carga

Capacidad de carga útil 478 kg

113 kg

Capacidad de asientos 4

Capacidad de remolque 590 kg

Luces (4) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED

## **CAPACIDAD**

neumático

Suspensión delantera/ Dol recorrido del res neumático cor

Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.0 LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable/ 10,7 in

Suspensión trasera/
Doble horquilla, amortiguad

Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.0 LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de

compresión ajustable/ 10,0 in

Neumáticos delanteros Maxxis® 27 x 9-14

Neumáticos traseros Maxxis® 27 x 11-14

Wheel Type Aleación

Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera

Freno delantero Discos hidráulicos dobles con pinzas de doble pistón

Freno trasero Sellado, bañado en aceite, multidisco

Altura libre al suelo 12,2 pulgadas (máximo)/ 11,2 pulgadas (estándar)

## **DETALLES**

Cuadro Refuerzo de tubo de acero de doble X

Longitud total 318 cm
Anchura total 159 cm
Altura total 204 cm

Peso en orden de 764 kg\* / 765 kg\* Modelo CA marcha

Distancia entre eies 224 cm

stancia entre ejes 224

Instrumentación Medidor digital multifunción con velocímetro, indicador de combustible, reloj, contador de horas, odómetro, medidor de

recorrido doble e indicador de freno de estacionamiento, indicadores R/N/P/4WD, de temperatura del agua y de baja

presión de aceite

Características Techo, sistema de audio Hifonics® Bluetooth®/ AM/FM,

Verde Candy Lime/Super Negro

adicionales cabrestante WARN® VRX 35

Garantía Garantía limitada Kawasaki de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

Onciones de color

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos dificiles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Las específicaciones están sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.