





METALLIC SPARK BLACK/GREEN



GRIS METALLIC MATTE DARK/NEGRO METALLIC SPARK

Doble disco lobulado de 300 mm con pinzas de dos

Disco simple lobulado de 220 mm (y ABS)



POTENCIA

Motor 4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida

Cilindrada 649 cc

Diámetro por carrera 83,0 x 60,0 mm

Relación de compresión 10.8:1

67 CV1 a 8000 rpm Potencia máxima

Par motor máximo 65,7 N·m a 6700 rpm

Sistema de combustible DFI® con cuerpos de mariposa Keihin de 36 mm

Encendido TCBI con Electronic Advance

Transmisión 6 marchas, cambio de retorno

Transmisión final Cadena sellada

Asistencia electrónica para el

piloto

Indicador de conducción económica, Control de Tracción Kawasaki (KTRC - 3 modos), Sistema de frenos antibloqueo

Frenos traseros DETALLES

Neumático trasero

Frenos delanteros

Tipo de chasis Tubular, acero de alta tensión

160/60-17

pistones (y ABS)

Ángulo de dirección/

Avance

24,0°/3,9 pulgadas

80,9 pulgadas Largo total

Ancho total 30,1 pulgadas

Altura del asiento 41,9 pulgadas

Distancia al suelo 5,1 pulgadas

Altura del asiento 31,1 pulgadas

Peso seco estimado 173 kg** (ABS) / 172 kg** (sin ABS) el modelo 50-State

marcha

Depósito de combustible

Peso en orden de

15 L

Distancia entre ejes

55,5 pulgadas

Características

especiales

Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de RIDEOLOGY THE APP

188 kg* (ABS) / 187 kg* (sin ABS) el modelo 50-State

Colores disponibles

Gris oscuro Metallic Matte/Negro Metallic Spark, Negro/

verde Metallic Spark

Garantía limitada de 12 meses Garantía

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Neumático delantero

Horquilla telescópica de 41 mm/4,9 pulgadas

Brazo trasero horizontal con precarga ajustable, basculante/5,1 pulg.

120/70-17

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

** El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

1Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. © 2025 Kawasaki Motors

Especificaciones sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.