

2025

Z650

Kawasaki
Let the Good Times Roll®

METALLIC SPARK BLACK/GREEN

GRIS METALLIC MATTE DARK/NEGRO METALLIC SPARK



POTENCIA

Motor	4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida
Cilindrada	649 cc
Diámetro por carrera	83,0 x 60,0 mm
Relación de compresión	10,8:1
Potencia máxima	67 CV ¹ a 8000 rpm
Par motor máximo	65,7 N·m a 6700 rpm
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de mariposa Keihin de 36 mm
Encendido	TCBI con Electronic Advance
Transmisión	6 marchas, cambio de retorno
Transmisión final	Cadena sellada
Asistencia electrónica para el piloto	Indicador de conducción económica, Control de Tracción Kawasaki (KTRC - 3 modos), Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla telescópica de 41 mm/4,9 pulgadas
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Brazo trasero horizontal con precarga ajustable, basculante/5,1 pulg.
Neumático delantero	120/70-17

Neumático trasero	160/60-17
Frenos delanteros	Doble disco lobulado de 300 mm con pinzas de dos pistones (y ABS)
Frenos traseros	Disco simple lobulado de 220 mm (y ABS)

DETALLES

Tipo de chasis	Tubular, acero de alta tensión
Ángulo de dirección/Avance	24,0°/3,9 pulgadas
Largo total	80,9 pulgadas
Ancho total	30,1 pulgadas
Altura del asiento	41,9 pulgadas
Distancia al suelo	5,1 pulgadas
Altura del asiento	31,1 pulgadas
Peso seco estimado	173 kg** (ABS) / 172 kg** (sin ABS) el modelo 50-State
Peso en orden de marcha	188 kg* (ABS) / 187 kg* (sin ABS) el modelo 50-State
Depósito de combustible	15 L
Distancia entre ejes	55,5 pulgadas
Características especiales	Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de RIDEOLOGY THE APP
Colores disponibles	Gris oscuro Metallic Matte/Negro Metallic Spark, Negro/verde Metallic Spark
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

** El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.