

2026

# KLR® 650 S

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



AMARILLO PEARL SOLAR

NEGRO METALLIC SPARK



## POTENCIA

<b>Motor</b>	4 tiempos, monocilíndrico, DOHC
<b>Cilindrada</b>	652 cc
<b>Diámetro por carrera</b>	100,0 x 83,0 mm
<b>Relación de compresión</b>	9,8:1
<b>Potencia máxima</b>	40 CV <sup>1</sup> a 6000 rpm
<b>Par motor máximo</b>	53 Nm a 4500 rpm
<b>Sistema de combustible</b>	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa de 40 mm
<b>Encendido</b>	CDI
<b>Transmisión</b>	5 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo
<b>Transmisión final</b>	Cadena sellada
<b>Asistencia electrónica para el piloto</b>	Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

## RENDIMIENTO

<b>Suspensión delantera/recorrido del neumático</b>	Horquilla telescópica de 41 mm/6,7 pulgadas
<b>Suspensión trasera/recorrido del neumático</b>	Monoamortiguador Uni-Trak® con amortiguación de rebote y precarga del muelle ajustables/7,0 pulgadas

<b>Neumático delantero</b>	90/90-21
<b>Neumático trasero</b>	130/80-17
<b>Frenos delanteros</b>	Disco simple de 300 mm con pinzas de 2 pistones (y ABS)
<b>Frenos traseros</b>	Disco simple de 240 mm con pinza de un pistón (y ABS)
<b>DETALLES</b>	
<b>Tipo de chasis</b>	Tubular, de cuna semidoble
<b>Ángulo de dirección/Avance</b>	29,5° / 4,6 pulgadas
<b>Largo total</b>	88,8 pulgadas
<b>Ancho total</b>	38,2 pulgadas
<b>Altura del asiento</b>	1430/1394 mm (cúpula subida/bajada)
<b>Distancia al suelo</b>	7,3 pulgadas
<b>Altura del asiento</b>	32,1 pulgadas
<b>Peso seco estimado</b>	189 kg** (ABS), 187 kg** (sin ABS)
<b>Peso en orden de marcha</b>	209 kg* (ABS), 207 kg* (sin ABS)
<b>Depósito de combustible</b>	23 L
<b>Distancia entre ejes</b>	59,6 pulgadas
<b>Colores disponibles</b>	Amarillo Pearl Solar, Negro Metallic Spark
<b>Garantía</b>	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

\*\*El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

<sup>1</sup>La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.