KLX[®]230R









POTENCIA

Cilindrada

Frenos traseros 4-stroke, single-cylinder, SOHC, air-cooled Motor

Diámetro por 67,0 x 66,0 mm

carrera

Relación de 9,4:1 compresión

Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de Sistema de combustible mariposa Keihin de 32 mm

Encendido TCBI con electronic advance

233 сс

Transmisión 6 marchas, cambio de retorno con embrague

manual multidisco húmedo

Transmisión final Cadena

Disco lobulado simple de 240 mm con pinza de doble pistón

Disco lobulado simple de 220 mm con pinza de un

DETALLES

Peso seco

marcha

Frenos delanteros

Tipo de chasis Acero de alta resistencia, sección de caja perimetral

Ángulo de 25,4°/4,2 pulgadas dirección/Avance

80,5 pulgadas Largo total

Ancho total 33,3 pulgadas

Altura del asiento 47,2 pulgadas

Distancia al suelo 11,4 pulgadas

Altura del asiento 35,6 pulgadas

112 kg** / 113 kg** el modelo 50-State estimado

Peso en orden de 119 kg* / 120 kg* el modelo 50-State

Depósito de 7,5 l combustible

Distancia entre 54,1 pulgadas ejes

Colores Verde lima, Blanco brillante disponibles

Garantía Garantía limitada de 6 meses

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla telescópica de 37 mm/9,8 pulgadas

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Sistema de articulación Uni-Trak® y monoamortiguador con precarga de muelle

ajustable/9,8 pulgadas

Neumático delantero

80/100-21

Neumático trasero

100/100-18

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



^{*}El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos

^{**}El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).