







D	U.	T		М	M	Δ
	U	ш	CI	N	U	A

Motor 2-stroke, single-cylinder, liquid-cooled

Cilindrada 64 cc

Diámetro por carrera

44,5 x 41,6 mm

Relación de

8,4:1 compresión

Sistema de

Carburador Mikuni de 24 mm combustible

**Encendido** 

CDI con digital advance

**Transmisión** 

6 marchas, cambio de retorno con embrague manual

multidisco húmedo

Transmisión final

Asistencia

electrónica para el piloto

Cadena

N/A (eliminar campo)

## RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla de cartucho de eje telescópico de 33 mm con ajuste de la amortiguación de rebote en cuatro posiciones/8,3 pulgadas

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Sistema de amortiguador único Uni-Trak® con amortiguación de rebote continua de 3 vueltas y precarga de muelle totalmente ajustable/9,4 pulgadas

Depósito de combustible

> Características especiales

marcha

**Colores** disponibles

Garantía

60/100-14

Neumático trasero 80/100-12

Frenos delanteros Disco simple de 180 mm con pinza de un pistón

Frenos traseros Disco simple de 180 mm con pinza de un pistón

## **DETALLES**

Neumático

delantero

Tipo de chasis Cuna semidoble de acero de alta resistencia

Ángulo de 27,0°/2,4 pulgadas dirección/Avance

Largo total 62,6 pulgadas

**Ancho total** 29,9 pulgadas

Altura del asiento 37,6 pulgadas

Distancia al suelo 12,0 pulgadas

Altura del asiento 29,9 pulgadas

57,1 kg\* sin combustible / 60 kg lb\* Peso en orden de

3,8 l

Distancia entre 44,1 pulgadas ejes

N/A (eliminar campo)

Verde Lime

No disponible

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.

