
MULE PRO-DX™ EPS









POTENCIA

Motor 4-stroke, 3-cylinder, OHV, liquid-cooled, diesel

Cilindrada 993 cc

Potencia máxima 24,0 CV1 a 3600 rpm Par máximo 51,93 Nm a 2400 rpm Diámetro x Carrera 74,0 x 77,0 mm

Relación de compresión

Sistema de combustible Bomba de inyección en línea Bosch

Transmisión Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)

Transmisión final Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con

bloqueo del diferencial

Freno motor

Salida del alternador 55 amperios

(máx.)

Altura libre al suelo 10,4 pulgadas

Capacidad de combustible

29.9 I

4.8 m

453 kg

133,3 pulgadas

Dimensiones del

Radio de giro

compartimento de carga (LxAxA)

54,1 x 53,7 x 11,0 pulgadas

Capacidad de carga del

DETALLES

Longitud total

compartimento de carga

Capacidad de carga útil 714 kg

Capacidad de asientos 3 personas 907 kg Capacidad de remolque

Luces (2) Faros halógenos

CAPACIDAD

Suspensión trasera/

recorrido del neumático

Suspensión delantera/ Doble horquilla/8,7 pulgadas recorrido del neumático

Doble horquilla/8,5 pulgadas (I) / 8,7 pulgadas (D)

Neumáticos delanteros 26 x 9-12 26 x 11-12 Neumáticos traseros

Dirección Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable

Tipo de freno de estacionamiento Disco mecánico independiente

Freno delantero Doble disco, pinza de 2 pistones Freno trasero Doble disco, pinza de 1 pistón

Anchura total 64,0 pulgadas Altura total 77,4 pulgadas Peso seco estimado 816,1 lb** Peso en orden de marcha 855,1 kg* Distancia entre ejes 92,3 pulgadas Instrumentación

La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de buijas incandescentes, indicadores de advertencia CVT y EPS. indicadores de punto muerto, marcha atrás y aparcamiento, luces

recordatorias del cinturón de seguridad

Opciones de color Verde Timberline, Negro Super Garantía Garantía limitada de 36 meses

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más

del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra). **El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por

ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra). ¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE. La estructura de protección contra vuelcos (ROPS) de todos los modelos MULE™ de la serie PRO cumple con los requisitos de rendimiento de la norma ISO 3471. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.

