

2026

# MULE PRO-FX™ 820 EPS

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



VERDE TIMBERLINE

ROJO ROYAL RED



## POTENCIA

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Motor</b>                        | Motor 4 tiempos, 3 cilindros, DOHC, refrigeración líquida, gasolina                     |
| <b>Cilindrada</b>                   | 812 cc  |
| <b>Par máximo</b>                   | 65 Nm a 3500 rpm  |
| <b>Diámetro x Carrera</b>           | 72,0 x 66,5 mm  |
| <b>Relación de compresión</b>       | 9,5:1   |
| <b>Sistema de combustible</b>       | Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos de mariposa de 34 mm (3)                    |
| <b>Transmisión</b>                  | Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)                                 |
| <b>Transmisión final</b>            | Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial |
| <b>Freno motor</b>                  | Sí  |
| <b>Salida del alternador (máx.)</b> | 75 amperios   |

## CAPACIDAD

|  |   |
|--|---|
| <b>Suspensión delantera/ recorrido del neumático</b> | Doble horquilla/8,7 pulgadas  |
| <b>Suspensión trasera/ recorrido del neumático</b>   | Doble horquilla/8,5 pulgadas (l) / 8,7 pulgadas (D)                     |
| <b>Neumáticos delanteros</b>                         | 26 x 9-12, radial   |
| <b>Neumáticos traseros</b>                           | 26 x 11-12, radial  |
| <b>Wheel Type</b>                                    | Aleación  |
| <b>Dirección</b>                                     | Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable |
| <b>Tipo de freno de estacionamiento</b>              | Disco mecánico independiente  |
| <b>Freno delantero</b>                               | Doble disco, pinza de 2 pistones  |
| <b>Freno trasero</b>                                 | Doble disco, pinza de 1 pistón  |
| <b>Altura libre al suelo</b>                         | 10,4 pulgadas   |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Capacidad de combustible</b>                       | 29,9 l                     |
| <b>Radio de giro</b>                                  | 4,8 m                      |
| <b>Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)</b> | 137,41 x 135,38 x 27,94 cm |
| <b>Capacidad de carga del compartimento de carga</b>  | 453 kg/272 kg Modelo CA    |
| <b>Capacidad de carga útil</b>                        | 733/573 kg Modelo CA       |
| <b>Capacidad de asientos</b>                          | 3                          |
| <b>Capacidad de remolque</b>                          | 907 kg                     |
| <b>Luces</b>  | (2) Faros halógenos        |

## DETALLES

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Longitud total</b>          | 133,3 pulgadas   |
| <b>Anchura total</b>           | 64,0 pulgadas  |
| <b>Altura total</b>            | 77,4 pulgadas  |
| <b>Peso seco estimado</b>      | 803/804 kg** Modelo CA   |
| <b>Peso en orden de marcha</b> | 840 / 841 kg* Modelo CA  |
| <b>Distancia entre ejes</b>    | 92,3 pulgadas  |
| <b>Instrumentación</b>         | La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de bujías incandescentes, indicador de advertencia CVT, indicadores de punto muerto, marcha atrás y estacionamiento, luces recordatorias del cinturón de seguridad |
| <b>Opciones de color</b>       | Verde Timberline, Rojo Dark Royal  |
| <b>Garantía</b>                | Garantía limitada Kawasaki Strong de 3 años  |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

\*\*El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

La estructura de protección antivuelco (ROPS) de todos los vehículos utilitarios MULE™ PRO Series cumple con los requisitos de rendimiento de la norma ISO 3471. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre ropa y accesorios apropiados para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Observe las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.