## **MULE PRO-MX™ EPS**









P	N	T	F	N	CI	Λ

Motor 4-stroke, single cylinder, SOHC, 4-valve, liquid-cooled

Cilindrada 695 cc

44,0 CV1 a 6000 rpm Potencia máxima Par máximo 57,89 Nm a 5000 rpm 102.0 x 85.0 mm Diámetro x Carrera

Relación de compresión

Sistema de combustible Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa de 44 mm

Transmisión Transmisión de variable continua (CVT) con embrague centrífugo con

Transmisión final Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con

bloqueo del diferencial

Freno motor

Salida del alternador 35,7 amperios

(máx.)

Capacidad de combustible

Radio de giro

Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)

Capacidad de carga del

compartimento de carga

Capacidad de asientos

Capacidad de remolque

Luces

35,9

4,2 m

33.4 x 44.1 x 9.1 pulgadas

317 kg/ 272 kg Modelo CA

Capacidad de carga útil 544 kg / 499 kg Modelo CA

680 kg

(2) Faros halógenos, (2) Faros LED

## CAPACIDAD

Suspensión delantera/ Doble horquilla/8,6 pulgadas recorrido del neumático

Suspensión trasera/ Doble horquilla/9,1 pulgadas recorrido del neumático

Neumáticos delanteros 25 x 8-12, radial Neumáticos traseros 25 x 10-12, radial

Dirección Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable

Tipo de freno de Disco mecánico independiente estacionamiento

Freno delantero Doble disco, pinza de 2 pistones Freno trasero Doble disco, pinza de 1 pistón

Altura libre al suelo 10,6 pulgadas

## **DETALLES**

Longitud total 110.0 pulgadas **Anchura total** 60,0 pulgadas Altura total 74,4 pulgadas

Peso seco estimado 686,1 kg\*\* / 687,1 kg\*\* Modelo CA 720 kg\* / 721 kg\* Modelo CA Peso en orden de marcha

Distancia entre eies

78,9 pulgadas

La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de la temperatura del agua, indicadores de advertencia EPS, indicadores de punto muerto,

marcha atrás y aparcamiento, indicador luminoso del diferencial, indicadores luminosos de recordatorio del cinturón de seguridad

Características adicionales

Instrumentación

Opciones de color

Garantía

N/A (eliminar campo)

Gris, Rojo Firecracker

Garantía limitada Kawasaki de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

\*\*El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE. La estructura de protección contra vuelcos (ROPS) de todos los modelos MULE™ de la serie PRO cumple con los requisitos de rendimiento de la norma ISO 3471. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos. Especificaciones sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.