


2026

MULE PRO-MX™ SE

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



POTENCIA			
Motor	4-stroke, single cylinder, SOHC, 4-valve, liquid-cooled	Capacidad de combustible	35,9 l
Cilindrada	695 cc	Radio de giro	4,2 m
Potencia máxima	44,0 CV¹ a 6000 rpm	Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	33,4 x 44,1 x 9,1 pulgadas
Par máximo	57,89 Nm a 5000 rpm	Capacidad de carga del compartimento de carga	317 kg/ 272 kg Modelo CA
Diámetro x Carrera	102,0 x 85,0 mm	Capacidad de carga útil	544 kg / 499 kg Modelo CA
Relación de compresión	10,3:1	Capacidad de asientos	2
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa de 44 mm	Capacidad de remolque	680 kg
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con embrague centrífugo con (H, L, N, R)	Luces	(2) Faros halógenos, (2) Faros LED
Transmisión final	Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial	DETALLES	
Freno motor	Sí	Longitud total	111,4 pulgadas
Salida del alternador (máx.)	35,7 amperios	Anchura total	60,0 pulgadas
CAPACIDAD		Altura total	75,8 pulgadas
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/8,6 pulgadas	Peso seco estimado	703,1 kg** / 704,1 kg** Modelo CA
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/9,1 pulgadas	Peso en orden de marcha	736 kg* / 737 kg* Modelo CA
Neumáticos delanteros	25 x 8-12, radial	Distancia entre ejes	78,9 pulgadas
Neumáticos traseros	25 x 10-12, radial	Instrumentación	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de la temperatura del agua, indicadores de advertencia EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y aparcamiento, indicador luminoso del diferencial, indicadores luminosos de recordatorio del cinturón de seguridad
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable	Características adicionales	Techo, cabrestante WARN® VRX 35, ruedas de aluminio fundido, paneles de carrocería pintados
Tipo de freno de estacionamiento	Disco mecánico independiente	Opciones de color	Oro
Freno delantero	Doble disco, pinza de 2 pistones	Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años
Freno trasero	Doble disco, pinza de 1 pistón		
Altura libre al suelo	10,6 pulgadas		



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra)

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

La estructura de protección contra vuelcos (ROPS) de todos los modelos MULE™ de la serie PRO cumple con los requisitos de rendimiento de la norma ISO 3471.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.