MULE PRO-MX™ SE









P	N	T	F	N	C	۱۸
г			г	м		ш

Motor 4-stroke, single cylinder, SOHC, 4-valve, liquid-cooled

Cilindrada 695 cc

Potencia máxima 44,0 CV1 a 6000 rpm 57,89 Nm a 5000 rpm Par máximo 102.0 x 85.0 mm Diámetro x Carrera

Relación de compresión

Sistema de combustible Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa de 44 mm

Transmisión Transmisión de variable continua (CVT) con embrague centrífugo con

Transmisión final Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con

bloqueo del diferencial

35,7 amperios

Freno motor

Salida del alternador

Capacidad de combustible

Radio de giro 4,2 m

Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)

Capacidad de carga del compartimento de carga

Capacidad de carga útil

Capacidad de asientos Capacidad de remolque

680 kg

35,9

(2) Faros halógenos, (2) Faros LED

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ Doble horquilla/8,6 pulgadas recorrido del neumático

Suspensión trasera/ Doble horquilla/9,1 pulgadas recorrido del neumático

Neumáticos delanteros 25 x 8-12, radial Neumáticos traseros 25 x 10-12, radial

Dirección Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable

Tipo de freno de estacionamiento Disco mecánico independiente Doble disco, pinza de 2 pistones

Freno trasero Doble disco, pinza de 1 pistón

Altura libre al suelo 10,6 pulgadas

Luces **DETALLES**

Longitud total

Anchura total

33.4 x 44.1 x 9.1 pulgadas

317 kg/ 272 kg Modelo CA

544 kg / 499 kg Modelo CA

111,4 pulgadas 60,0 pulgadas

Altura total 75,8 pulgadas

Peso seco estimado 703,1 kg** / 704,1 kg** Modelo CA Peso en orden de marcha 736 kg* / 737 kg* Modelo CA

Distancia entre eies 78,9 pulgadas

Instrumentación La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial

doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de la temperatura del agua, indicadores de advertencia EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y aparcamiento, indicador luminoso del diferencial, indicadores luminosos de recordatorio del cinturón de seguridad

Características Techo, cabrestante WARN® VRX 35, ruedas de aluminio fundido, paneles adicionales de carrocería pintados

Opciones de color

Garantía

Garantía limitada Kawasaki de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

Freno delantero



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra)

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE. La estructura de protección contra vuelcos (ROPS) de todos los modelos MULE™ de la serie PRO cumple con los requisitos de rendimiento de la norma ISO 3471. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos. Especificaciones sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.