

2026

# NINJA H2® ABS

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



● NEGRO MIRROR COATED SPARK

| POTENCIA                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor                                 | 4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cilindrada                            | 998 cc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Diámetro por carrera                  | 76,0 x 55,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Relación de compresión                | 8,5:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Potencia máxima                       | 240 CV¹ a 14 000 rpm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Par motor máximo                      | 142,2 N·m a 11 000 rpm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema de combustible                | DFI® con cuerpos de mariposa de 50 mm (4) con doble inyección; Sobrealimentador Kawasaki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Encendido                             | TCBI con Digital Advance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Transmisión                           | 6 marchas, cambio de retorno, dog-ring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Transmisión final                     | Cadena sellada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Asistencia electrónica para el piloto | Indicador de conducción económica, Función de Gestión de Curvas Kawasaki (KCMF), Control de Tracción Kawasaki (KTRC), Modo de Control de Salida Kawasaki (KLCM), Conciencia de orientación del chasis mejorada por IMU, Sistema Inteligente de Frenos Antibloqueo Kawasaki (KIBS), Control del Freno de Motor Kawasaki (KEBC), Cambio Rápido Kawasaki (KQS) (cambio ascendente y descendente), Amortiguador de Dirección Electrónico Öhlins |

| RENDIMIENTO                                   |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera/ recorrido del neumático | Horquilla invertida de 43 mm con amortiguación de rebote y compresión ajustables, precarga de muelle ajustable y muelles top-out/4,7 pulg.                                                                   |
| Suspensión trasera/ recorrido del neumático   | Uni-Trak®, amortiguador Öhlins TTX36 cargado de gas con depósito piggyback, ajuste de la amortiguación de compresión y rebote de 24 vías, ajuste de precarga de muelle de 15 vías y muelle top-out/5,3 pulg. |

|                     |                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neumático delantero | 120/70-17                                                                                                                                                            |
| Neumático trasero   | 200/55-17                                                                                                                                                            |
| Frenos delanteros   | Discos dobles semiflotantes de 330 mm con pinzas Brembo Stylema® de 4 pistones opuestos de anclaje radial, Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS) |
| Frenos traseros     | Disco simple de 250 mm con pinza opuesta de 2 pistones, Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS)                                                    |

| DETALLES                    |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de chasis              | Espaldera, acero de alta resistencia, con placa de montaje del basculante                                                                                                                                           |
| Ángulo de dirección/ Avance | 24,5° / 4,1 pulgadas                                                                                                                                                                                                |
| Largo total                 | 82,1 pulgadas                                                                                                                                                                                                       |
| Ancho total                 | 30,3 pulgadas                                                                                                                                                                                                       |
| Altura del asiento          | 44,3 pulgadas                                                                                                                                                                                                       |
| Distancia al suelo          | 5,1 pulgadas                                                                                                                                                                                                        |
| Altura del asiento          | 32,5 pulgadas                                                                                                                                                                                                       |
| Peso seco estimado          | 218 kg**                                                                                                                                                                                                            |
| Peso en orden de marcha     | 238 kg*                                                                                                                                                                                                             |
| Depósito de combustible     | 17 L                                                                                                                                                                                                                |
| Distancia entre ejes        | 57,3 pulgadas                                                                                                                                                                                                       |
| Características especiales  | Motor sobrealimentado, instrumentación en color TFT totalmente digital, iluminación totalmente LED, pintura de alta durabilidad, conectividad con teléfonos inteligentes a través de la aplicación RIDELOGY THE APP |
| Colores disponibles         | Negro Mirror Coated Spark                                                                                                                                                                                           |
| Garantía                    | Garantía limitada de 12 meses                                                                                                                                                                                       |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

\*\* El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.