NINJA® ZX™-4R ABS









piston monobloc caliper and ABS

Dual 290mm semi-floating discs with radial-mount 4-

Single 220mm disc with single-piston caliper and ABS

POTENCIA

4-stroke, in-line 4-cylinder, DOHC, 16-valve, liquid-cooled

Cilindrada 399cc

Diámetro por carrera 57.0 x 39.1mm

Relación de compresión 12.3:1

Potencia máxima 56.0 hp1 @ 11,500 rpm

Par motor máximo 26.5 lb-ft @ 11,000 rpm

Sistema de combustible DFI® with 34mm throttle valves (4)

Encendido TCBI with Digital Advance

Transmisión 6-speed, return shift

Transmisión final

Asistencia electrónica para el Economical Riding Indicator, Kawasaki TRaction Control (KTRC) (3-mode), Power Modes, Anti-lock Brake System

Tipo de chasis Trellis, high-tensile steel Ángulo de dirección/ 23.5°/3.8 in Avance 78.3 in Largo total

110/70-17

160/60-17

Ancho total 30.1 in Altura del asiento 43.7 in

Neumático delantero

Neumático trasero

Frenos delanteros

Frenos traseros

DETALLES

Distancia al suelo 5.3 in

Altura del asiento 31.5 in Peso seco estimado 383.7 lb**

Peso en orden de 414.5 lb*

marcha Depósito de combustible

Garantía

4.0 gal

Distancia entre ejes

54.3 in

Características 4.3" Full-color TFT Instrumentation, Smartphone especiales Connectivity via RIDEOLOGY THE APP

Colores disponibles Metallic Spark Black

Garantía limitada de 12 meses

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Horizontal back-link, Showa shock w/ adjustable spring

37mm inverted Showa fork with SFF-BP internals/4.7 in

preload/4.4 in

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



^{*}El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Always wear a helmet, eye protection and proper apparel. Never ride under the influence of drugs or alcohol. Adhere to the maintenance schedule in your Owner's Manual. © 2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Especificaciones sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.

^{**}Dry weight does not include all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar