## TERYX® KRX4™ 1000 eS









## **POTENCIA**

4-stroke, DOHC, 8-valve parallel-twin, liquid cooled

Potencia máxima 110,0 CV1 a 8500 rpm 101,96 Nm a 7000 rpm

Diámetro x Carrera 92,0 x 75,1 mm

Relación de compresión 11.5:1

Sistema de combustible DFI® con (2) cuerpos de mariposa de 50 mm

TCBI con electronic advance Ignition

Eléctrico Arrangue

Transmisión CVT automática con embrague centrífugo (H.L.N.R)

Transmisión final 4x2/4x4 seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eie

Freno motor Sí

14,6 x 33,1 x 9,1 pulgadas Dimensiones del compartimento de carga

(LxAxA)

Capacidad de carga del 159 kg compartimento de carga

Capacidad de carga útil 454 kg

Capacidad de asientos

Capacidad de remolque N/A

Luces (2) faros LED. (2) luces traseras LED. luz de freno LED

## **DETALLES**

Tipo escalera, acero tubular

Longitud total 157,3 pulgadas Anchura total 68,1 pulgadas Altura total 76.2 pulgadas

Peso seco estimado 910,1 kg\*\* / 911,1 kg\*\* Modelo CA Peso en orden de marcha 956,1 kg\* / 957,1 kg\* Modelo CA

Distancia entre eies 125.8 pulgadas

Instrumentación

Cuentakilómetros digital multifunción con tacómetro de barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible de barra. indicador de marcha (L, H, N, R), indicador de modo de potencia, indicador de modo de conducción (4x2/4x4/4x4+bloqueo del diferencial), indicador de conducción económica, reloj, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, contador de horas, temperatura del agua, indicador digital de la batería, barra de temperatura CTV, testigo de advertencia del cinturón de seguridad, testigo de advertencia del aceite, testigo de comprobación del motor, testigo de advertencia de la temperatura del agua, testigo de punto muerto, testigo de marcha atrás, testigo de aparcamiento, testigo de advertencia del EPS y testigo de advertencia de la correa CVT.

Wheel Type

Características adicionales Placas protectoras de acero con orificios de drenaje, instrumentación TFT

a todo color con conectividad para teléfonos inteligentes

Opciones de color Azul cielo/Negro Super

Garantía limitada de 6 meses Garantía

## CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 Podium Live Valve con bypass interno y depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión controlada KECS/ 18,6 pulgadas

Suspensión trasera/ recorrido del neumático Suspensión trasera de 4 brazos de arrastre, amortiguadores FOX 2.5 Podium Live Valve con bypass interno y depósito de reserva, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión controlada por KECS/21.1 pulgadas

Neumáticos delanteros Maxxis® Carnivore 31 x 10.00R15 8PR

Maxxis® Carnivore 31 x 10.00R15 8PR Neumáticos traseros

Dirección Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera

Freno delantero Discos hidráulicos dobles de 258 mm con pinzas de 2 pistones

Freno trasero Discos hidráulicos dobles de 258 mm con pinzas de un pistón

15,2 pulgadas (máximo), 14,2 pulgadas (estándar)

Capacidad de combustible 40 I

Altura libre al suelo

Radio de giro

7,1 m

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

\*\*El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

1La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. © 2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos. Especificaciones sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.