2027

Z900RS CAFE ABS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®

CANDY TONE RED

POTENCIA

Motor	4-stroke, 4-cylinder, DOHC, 16-valve, liquid-cooled
Cilindrada	948cc
Diámetro por carrera	73.4 x 56.0mm
Relación de compresión	11.8:1
Potencia máxima	115.0 hp[1] @ 9,300 rpm
Par motor máximo	73.0 lb-ft @ 7,700 rpm
Sistema de combustible	DFI® with 36mm throttle bodies
Encendido	TCBI with Electronic Advance
Transmisión	6-speed, return shift
Transmisión final	Sealed chain
Asistencia electrónica para el piloto	Economical Riding Indicator, Electronic Cruise Control, Kawasaki TRaction Control (KTRC), Anti-lock Brake System (ABS), Power Modes, Kawasaki Cornering Management Function (KCMF), Kawasaki Quick Shifter (KQS), IMU-Enhanced Chassis Orientation Awareness

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	41mm inverted telescopic fork with (12-way) adjustable compression and rebound (10-way) damping, spring preload (15-turn)/4.7
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Horizontal back-link swingarm with stepless adjustable rebound damping and spring preload/5.5 in
Neumático delantero	120/70-17
Neumático trasero	180/55-17
Frenos delanteros	Dual 300mm discs with 4-piston calipers and ABS
Frenos traseros	Single 250mm disc with single-piston caliper and ABS

DETALLES

Tipo de chasis	Trellis, high tensile steel
Ángulo de dirección/Avance	25.0°/3.9 in
Largo total	82.7 in
Ancho total	33.3 in
Altura del asiento	46.9 in
Distancia al suelo	5.3 in
Altura del asiento	32.3 in
Peso seco estimado	438.8 lb**
Peso en orden de marcha	480.7 lb*
Depósito de combustible	4.5 gal
Distancia entre ejes	57.7 in
Características especiales	All-LED lighting, ERGO-FIT®, Smartphone Connectivity with available Voice Command and Turn-by-Turn Navigation via RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE***
Colores disponibles	Candy Tone Red
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
***RIDEOLOGY THE APP y todas las marcas comerciales, marcas registradas, logotipos y derechos de autor son propiedad de sus dueños respectivos. Las funciones de comando de voz y navegación estarán disponibles solo para los usuarios que hayan comprado una licencia para esas funciones. La disponibilidad de funciones puede variar para adaptarse a cada mercado.
[1]La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.