2027

KLR®650 ADVENTURE ABS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



CYPHER CAMO BEIGE/PEARL MATTE SAND KHAKI

VERDE METALLIC BLUISH



POTENCIA

Motor	4-stroke, single cylinder, DOHC
Cilindrada	652cc
Diámetro por carrera	100.0 x 83.0mm
Relación de compresión	9.8:1
Potencia máxima	40 hp[1] @ 6,000 rpm
Par motor máximo	39.1 lb-ft @ 4,500 rpm
Sistema de combustible	DFI® with 40mm throttle body
Encendido	CDI
Transmisión	5-speed, return shift with wet multi-disc manual clutch
Transmisión final	Sealed chain
Asistencia electrónica para el piloto	Anti-lock Brake System (ABS)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	41mm telescopic fork/7.9 in
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Uni-Trak® single shock with adjustable rebound damping and adjustable spring preload/8.0 in
Neumático delantero	90/90-21
Neumático trasero	130/80-17
Frenos delanteros	Single 300mm disc with 2-piston caliper and ABS
Frenos traseros	Single 240mm disc with 2-piston caliper and ABS

DETALLES

Tipo de chasis	Tubular, semi-double cradle
Ángulo de dirección/Avance	30.0°/4.8 in
Largo total	89.8 in
Ancho total	38.2 in
Altura del asiento	57.3/55.9 in (screen hi/lo)
Distancia al suelo	8.3 in
Altura del asiento	34.3 in
Peso seco estimado	443.0 lb**
Peso en orden de marcha	487.1 lb*
Depósito de combustible	6.1 gal
Distancia entre ejes	60.6 in
Características especiales	All-digital multi-function instrumentation, Adjustable windscreen, Hand guards, Rear carrier, Fog lights, Frame sliders, Tank pad, Hard saddlebags
Colores disponibles	Cypher Camo Beige/Pearl Matte Sand Khaki, Metallic Bluish Green
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
[1]La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.