NUEVA 2027

KLX®300 ABS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



- VERDE LIME
- BLANCO BRIGHT
- BEIGE CYPHER CAMO



POTENCIA

Motor	4-stroke, single-cylinder, DOHC, liquid-cooled
Cilindrada	292cc
Diámetro por carrera	78.0 x 61.2mm
Relación de compresión	10.9:1
Potencia máxima	26.8 hp[1] @ 8,000 rpm
Par motor máximo	18.4 lb-ft @ 6,800 rpm
Sistema de combustible	DFI® with 34mm Keihin throttle body
Encendido	CDI
Transmisión	6-speed, return shift with wet multi-disc manual clutch
Transmisión final	Chain
Asistencia electrónica para el piloto	Anti-lock Brake System (ABS)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	43mm inverted telescopic fork with adjustable compression damping/10.0 in
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Uni-Trak® gas charged shock with piggyback reservoir with adjustable compression, rebound damping and spring preload/9.1 in
Neumático delantero	3.0 x 21
Neumático trasero	4.6 x 18
Frenos delanteros	Single 250mm petal disc with a dual-piston caliper and ABS
Frenos traseros	Single 240mm petal disc with single-piston caliper

DETALLES

Tipo de chasis	Tubular, semi-double cradle
Ángulo de dirección/Avance	26.7°/4.2 in
Largo total	85.8 in
Ancho total	31.7 in
Altura del asiento	46.7 in
Distancia al suelo	11.0 in
Altura del asiento	35.2 in
Peso seco estimado	286.7 lb**
Peso en orden de marcha	304.3 lb*
Depósito de combustible	2.0 gal
Distancia entre ejes	56.7 in
Características especiales	LCD instrumentation with Smartphone Connectivity via RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE
Colores disponibles	Lime Green, Bright White, Cypher Camo Beige
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
[1]La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.