NUEVA 2027

KLX®300SM ABS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®

VERDE NEON/NEGRO EBONY

GRIS BATALLA/ÉBANO

POTENCIA

Motor	4-stroke, single-cylinder, DOHC, liquid-cooled
Cilindrada	292cc
Diámetro por carrera	78.0 x 61.2mm
Relación de compresión	10.9:1
Potencia máxima	26.8 hp[1] @ 8,000 rpm
Par motor máximo	18.4 lb-ft @ 6,800 rpm
Sistema de combustible	DFI® with 34mm Keihin throttle body
Encendido	CDI
Transmisión	6-speed, return shift with wet multi-disc manual clutch
Transmisión final	Chain
Asistencia electrónica para el piloto	Anti-lock Brake System (ABS)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	43mm inverted telescopic fork with adjustable compression damping/9.1 in
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Uni-Trak® gas charged shock with piggyback reservoir with adjustable rebound damping and spring preload/8.1 in
Neumático delantero	110/70-17
Neumático trasero	130/70-17
Frenos delanteros	Single 300mm petal disc with a dual-piston caliper and ABS
Frenos traseros	Single 240mm petal disc with single-piston caliper

DETALLES

Tipo de chasis	Tubular, semi-double cradle
Ángulo de dirección/Avance	25.0° /2.8 in
Largo total	83.1 in
Ancho total	30.7 in
Altura del asiento	44.7 in
Distancia al suelo	9.4 in
Altura del asiento	33.9 in
Peso seco estimado	288.9 lb**
Peso en orden de marcha	306.5 lb*
Depósito de combustible	2.0 gal
Distancia entre ejes	56.3 in
Características especiales	LCD instrumentation with Smartphone Connectivity via RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE
Colores disponibles	Neon Green/Ebony, Battle Gray/Ebony
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
[1]La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.