2027

MULE PRO-FXR™ 1000 LE

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



GRIS METALLIC MATTE GRAPHENESTEEL



POTENCIA

Motor	4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas
Cilindrada	999 cc
Potencia máxima	70,0 CV[1] a 6500 rpm
Par máximo	83,38 Nm a 4500 rpm
Diámetro x Carrera	92,0 x 75,1 mm
Relación de compresión	10,1:1
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa de 38 mm
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)
Transmisión final	Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial
Freno motor	Sí
Salida del alternador (máx.)	90 amperios

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/27,94 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/25,65 cm
Neumáticos delanteros	27 x 9-12, radial
Neumáticos traseros	27 x 11-12, radial
Wheel Type	Aleación
Dirección	Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable
Tipo de freno de estacionamiento	Disco mecánico independiente
Freno delantero	Doble disco, pinza de 2 pistones
Freno trasero	Doble disco, pinza de 1 pistón
Altura libre al suelo	33,52 cm (máx.), 30,98 cm (estándar)
Capacidad de combustible	29,9 l
Radio de giro	426,72 cm
Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	37,6 x 53,3 x 27,94 cm
Capacidad de carga del compartimento de carga	453 kg/272 kg Modelo CA
Capacidad de carga útil	733/573 kg Modelo CA
Capacidad de asientos	3
Capacidad de remolque	907 kg
Luces	(2) Faros halógenos, (2) Faros LED

DETALLES

Longitud total	309,88 cm
Anchura total	162,56 cm
Altura total	199,39 cm
Peso seco estimado	764/765 kg** Modelo CA
Peso en orden de marcha	802 /803 kg* Modelo CA
Distancia entre ejes	202,43 cm
Instrumentación	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de bujías incandescentes, indicadores de advertencia CVT y EPS, punto muerto, marcha atrás e indicadores de estacionamiento, luces recordatorias del cinturón de seguridad
Características adicionales	Techo, parachoques trasero, asiento tipo banco contorneado de dos tonos, portavasos adicionales
Opciones de color	Gris Metallic Matte Graphenesteel

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
**El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
[1]La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.
La estructura de protección contra vuelcos (ROPS) de todos los modelos MULE™ de la serie PRO cumple con los requisitos de rendimiento de la norma ISO 3471.
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.