2027

MULE PRO-MX™ EPS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



VERDE TIMBERLINE



POTENCIA

Motor	4-stroke, single cylinder, SOHC, 4-valve, liquid-cooled
Cilindrada	695 cc
Potencia máxima	44,0 CV[1] a 6000 rpm
Par máximo	57,89 Nm a 5000 rpm
Diámetro x Carrera	102,0 x 85,0 mm
Relación de compresión	10,3:1
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa de 44 mm
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con embrague centrífugo con (H, L, N, R)
Transmisión final	Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial
Freno motor	Sí
Salida del alternador (máx.)	35,7 amperios

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/21,84 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/23,11 cm
Neumáticos delanteros	25 x 8-12, radial
Neumáticos traseros	25 x 10-12, radial
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable
Tipo de freno de estacionamiento	Disco mecánico independiente
Freno delantero	Doble disco, pinza de 2 pistones
Freno trasero	Doble disco, pinza de 1 pistón
Altura libre al suelo	26,92 cm
Capacidad de combustible	35,96 L
Radio de giro	426,72 cm
Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	33,4 x 44,1 x 23,11 cm
Capacidad de carga del compartimento de carga	317 kg/ 272 kg Modelo CA
Capacidad de carga útil	544,31 kg/ 498,95 kg Modelo CA
Capacidad de asientos	2
Capacidad de remolque	680 kg
Luces	(2) Faros halógenos, (2) Faros LED

DETALLES

Longitud total	279,40 cm
Anchura total	152,40 cm
Altura total	188,97 cm
Peso seco estimado	686 kg** / 687 kg** Modelo CA
Peso en orden de marcha	720 kg* / 721 kg* Modelo CA
Distancia entre ejes	200,40 cm
Instrumentación	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de la temperatura del agua, indicadores de advertencia EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y aparcamiento, indicador luminoso del diferencial, indicadores luminosos de recordatorio del cinturón de seguridad
Opciones de color	Verde Timberline
Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
[1]La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.
La estructura de protección contra vuelcos (ROPS) de todos los modelos MULE™ de la serie PRO cumple con los requisitos de rendimiento de la norma ISO 3471.
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.