

2027

MULE PRO-MX™ EPS CAMO

 TRUETIMBER® STRATA



POTENCIA		Altura libre al suelo	
Motor	4-stroke, single cylinder, SOHC, 4-valve, liquid-cooled	Capacidad de combustible	26,92 cm
Cilindrada	695 cc	Radio de giro	35,96 L
Potencia máxima	44,0 CV¹ a 6000 rpm	Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	426,72 cm
Par máximo	57,89 Nm a 5000 rpm	Capacidad de carga del compartimento de carga	33,4 x 44,1 x 23,11 cm
Diámetro x Carrera	102,0 x 85,0 mm	Capacidad de carga útil	317 kg/ 272 kg Modelo CA
Relación de compresión	10,3:1	Capacidad de carga útil	544,31 kg/ 498,95 kg Modelo CA
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa de 44 mm	Capacidad de asientos	2
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con embrague centrífugo con (H, L, N, R)	Capacidad de remolque	680 kg
Transmisión final	Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial	Luces	(2) Faros halógenos, (2) Faros LED
Freno motor	Sí	DETALLES	
Salida del alternador (máx.)	35,7 amperios	Longitud total	279,40 cm
CAPACIDAD		Anchura total	152,40 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/21,84 cm	Altura total	192,53 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/23,11 cm	Peso seco estimado	691 kg** / 692 kg** Modelo CA
Neumáticos delanteros	25 x 8-12, radial	Peso en orden de marcha	725 kg* / 726 kg* Modelo CA
Neumáticos traseros	25 x 10-12, radial	Distancia entre ejes	200,40 cm
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable	Instrumentación	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de la temperatura del agua, indicadores de advertencia EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y aparcamiento, indicador luminoso del diferencial, indicadores luminosos de recordatorio del cinturón de seguridad
Tipo de freno de estacionamiento	Disco mecánico independiente	Características adicionales	Techo
Freno delantero	Doble disco, pinza de 2 pistones	Opciones de color	TRUETIMBER® STRATA
Freno trasero	Doble disco, pinza de 1 pistón	Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

La estructura de protección contra vuelcos (ROPS) de todos los modelos MULE™ de la serie PRO cumple con los requisitos de rendimiento de la norma ISO 3471.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

TM/® & © 2026 TrueTimber Outdoors Holding Company, LLC. Fabricado y/o distribuido bajo licencia oficial de Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.