ACTUALIZADA 2027

# RIDGE® CREW

Kawasaki
Let the Good Times Roll®




GRIS METALLIC CARBON/NEGRO SUPER




## POTENCIA

| | |
|---|---|
| **Motor** | 4-stroke, DOHC, 4-valve, in-line 4-cylinder, liquid-cooled |
| **Cilindrada** | 999 cc |
| **Potencia máxima** | 116,0 CV[1] a 8500 rpm |
| **Par máximo** | 100 Nm a 8000 rpm |
| **Diámetro x Carrera** | 73,4 x 59,0 mm |
| **Relación de compresión** | 10,6:1 |
| **Sistema de combustible** | EFI |
| **Ignition** | TCBI con Digital Advance |
| **Arranque** | Eléctrico |
| **Transmisión** | Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R) |
| **Transmisión final** | Tracción 4x4 seleccionable con diferencial delantero y trasero de bloqueo, eje |
| **Freno motor** | Sí |
| **Salida del alternador (máx.)** | 85 amperios |
| **Electronic Rider Aids** | Modos de energía, indicador de conducción económica |

## CAPACIDAD

| | |
|---|---|
| **Suspensión delantera/ recorrido del neumático** | Recorrido largo, suspensión de doble horquilla/32,25 cm |
| **Suspensión trasera/ recorrido del neumático** | Recorrido largo, suspensión de doble horquilla/32,25 cm |
| **Neumáticos delanteros** | SUNF 30 x 10-14 |
| **Neumáticos traseros** | SUNF 30 x 10-14 |
| **Wheel Type** | Aluminio de 14" |
| **Dirección** | Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS) |
| **Freno delantero** | Discos hidráulicos dobles de 249 mm con pinzas de doble pistón |
| **Freno trasero** | Discos hidráulicos dobles de 249 mm con pinzas de un pistón |
| **Altura libre al suelo** | 36,57/39,878 cm (precarga máxima); Modelo CA de 36,57 cm |
| **Capacidad de combustible** | 48 l |
| **Radio de giro** | 5,79 m |
| **Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)** | 87,88 x 124,46 x 32,51 cm |
| **Capacidad de carga del compartimento de carga** | 453 kg/272 kg Modelo CA |
| **Capacidad de carga útil** | 585 kg |
| **Capacidad de asientos** | 6 personas (2 filas), asientos tipo banco |
| **Capacidad de remolque** | 1134 kg |
| **Luces** | Iluminación con tecnología LED |

## DETALLES

| | |
|---|---|
| **Cuadro** | Tipo escalera, acero tubular |
| **Longitud total** | 398 cm |
| **Anchura total** | 162,5 cm |
| **Altura total** | 211,5 cm |
| **Peso seco estimado** | 1019,17/1020,17 kg** Modelo CA |
| **Peso en orden de marcha** | 1068,16/1069,16 kg* Modelo CA |
| **Distancia entre ejes** | 310,38 cm |
| **Instrumentación** | Velocímetro digital, tacómetro, indicador de combustible, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, tiempo total, tiempo de viaje, velocidad promedio, indicador de marcha, modo de conducción, modo de energía, reloj, temperatura del agua, voltaje de la batería, recordatorio de cambio de aceite, indicador de Bluetooth, indicador de conducción económica, recordatorio de mantenimiento, luces largas, punto muerto, marcha atrás y luces de advertencia (batería, EPS, CVT, cinturón de seguridad, indicador de estacionamiento, presión de aceite, temperatura del agua) |
| **Características adicionales** | Asiento del conductor ajustable, barra estabilizadora delantera, ERGO-FIT®, instrumentación TFT a todo color de 20,32 cm con conectividad para teléfono inteligente a través de RIDEOLOGY THE APP Powersports, puertos USB, compatible con el sistema KQR™ |
| **Opciones de color** | Gris Metallic Carbon/Negro Super |
| **Garantía** | Kawasaki STRONG 3-Year Limited Warranty |

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
** El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
[1]Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.